

F2S™

LELO

スタミナトレーナー&マッサージャー

アプリ連動のF2S™スタミナトレーナー&マッサージャーは、自由自在に楽しめるオープンエンド型液状シリコン設計で、男性のエクスタシーに革命をもたらします。F2S™は、LELO™アプリと接続することで、2種類の独自に開発されたエクササイズルーティンを備えた究極の持久力トレーナーに変身します。スタミナトレーナーは、持久力を高め、より強力なオーガズムを体験できるようにユーザーをサポートします。ガイド付きの男性版ケーゲル体操で、より満足のいく性的パフォーマンスの達成をサポートします。

**アプリ連動スタミナトレーナー**

スタミナトレーナー、またはガイド付きの男性版ケーゲル運動は、ユーザーの性的パフォーマンスを向上させるトレーニングをサポートします。また、LELO™アプリを使用することで、さらに6つの振動モードのロックを解除できます。

**AIインタラクティブモード**

F2S™に内蔵されたパフォーマンスフィードバックセンサーは、デバイスの動きに基づいて、暗号化された情報をBluetooth経由でリアルタイムに発信します。次に、LELO™アプリのAIインタラクティブモードが強度と動作をデバイスの動きに完全に同期させます。

**液体シリコン**

このリアルな質感の素材は、柔らかさ、弾力性、耐久性を兼ね備えています。ニーズを満たすだけでなく、全体的な体験を強化します。

**14種類のパワフルな振動設定**

製品本体に8つの設定があり、LELO™アプリを使用するとさらに6つの設定のロックを解除できます。

**自動調節液体シリコンリブ**

新しく導入されたシリコンリブは、通気性を確保し、エアポケットの発生を防ぐと同時に、さらなる刺激ポイントを提供します。



F2S™のご使用方法

LELO™アプリを使わずに本製品を使用するには

- 初めてお使いになる前に、F2S™を2時間充電します。
- + または (()) ボタンを押すと電源が入ります。
- (()) ボタンを押すと8種類のモードを切り替えることができます。
- + ボタンと - ボタンで強弱を調節できます。
- (()) ボタンを長押しすると電源が切れます。または + ボタンと - ボタンを同時に長押しすると電源を切ってロックすることができます。

LELO™アプリを使って本製品を使用するには

- 初めてお使いになる前に、F2S™を2時間充電します。
- スマートフォンにiOSまたはANDROID用のLELO™アプリをダウンロードします。
- (()) ボタンを3秒間押しで電源を入れたら、Bluetoothが有効化されます。
- ペアリングが始まると、すべてのLEDライトが同時に点滅します。
- LELO™アプリを起動し、画面下部にあるトイアイコンを確認します。[F2S™] を見つけたら[Connect] を選択します。製品のボタンを長押しします。ボタンをもう1度押して、接続できたことを確認します。
- アプリ内の[MY LELO TOYS]に移動し、[PLAY]を選択します。
- 3つの通常モード (Manual、Screwing、Shaking) と、3つの通常モード (Manual、Screwing、Shaking) と、3つのアドバンスモード (Finish Me Off、Out Of Control、AIインタラクティブモード) から選択できます。
- Love Bridge機能を使って、パートナーとのプライベートチャットルームを設定します。そこで、お互いのLELOアプリ接続デバイスの制御を切り替え、オーガズムに導き合うことができます。
- [SETTINGS] で、お好みに合わせてデバイスを設定します。
- 画面下部にある[SAVE] ボタンをクリックすると設定が保存され、オフラインでも使用できます。
- ドロップダウンメニューを使って、オートパワーオフの時間を10～20分の間で設定できます。画面の左上隅に充電レベルが表示されます。

LELO™アプリの詳細は、[こちらの取扱説明書](#)をご覧ください。

カラーバリエーション：



F2S™
ティール
製品ID: 9646
EAN: 7350075029646



F2S™
レッド
製品ID: 9653
EAN: 7350075029653

仕様：

素材:体に安全なシリコン、ABS樹脂、アルミ合金

表面仕上げ:なめらか

サイズ: 110 x φ 82 mm (4.33 x φ 3.23 in)

重量: 267 g (9.4 oz)

バッテリー: リチウムイオン電池 520 mAh 3.7 V

充電時間: 5V 520mAで最長2時間

定格電力:

入力: 5V 520mA 2.6 W

出力: 3.7V 440mA 1.6W

稼働時間: 最長2時間

待機時間: 90日間

周波数: 93 Hz

最大騒音値: 60 dB未満

操作インターフェース: ボタン3個

配送・梱包情報：

パッケージのサイズ: 156 x 120 x 86 mm (6.14 x 4.7 x 3.39 in)

配送箱: 585 x 355 x 260 mm (23.03 x 13.98 x 10.24 in)

最終配送箱1箱あたりの製品数: 24